



Stérilisateur électronique 60 l h27807

Stérilisateur à air chaud de 60 litres composé d'une structure en acier inoxydable avec joint en caoutchouc de silicone.
Dimensions: 705 x 450 x h.475 mm.

Stérilisateur électrique adapté aux hôpitaux, aux salles d'urgence, aux salles d'opération et aux cabinets médicaux. Équipement en acier inoxydable avec étagères réglables et porte avec joint en caoutchouc de silicone non toxique, isolée avec de la fibre de verre. Le stérilisateur à air chaud est équipé de tunnels d'air réglables, d'un thermostat de sécurité et d'un indicateur automatique qui signale tout problème d'alimentation.

Caractéristiques techniques :

- Construction en acier inoxydable
- Joint en caoutchouc de silicone non toxique
- Élément chauffant blindé en acier inoxydable
- Clé de verrouillage
- Modes de fonctionnement : continu (veille) ou temporisé
- Minuterie de 0 à 250 minutes
- Température réglable de 0° à 200°C
- Thermostat de sécurité
- Tension : 230 V -50/60 Hz
- Capacité : 20 litres
- Fonctionnement électronique C.P.S.
- Domaine d'application : médical
- Procédé de stérilisation : air chaud
- Dimensions extérieures : 705 x 450 x h.475 mm
- Dimensions intérieures : 535 x 320 x h.345 mm

INFORMATIONS

- **Type** chaleur à sec
- **Capacité** 60 L
- **Hauteur en mm** 430.0000
- **Largeur en mm** 695.0000
- **Profondeur en mm** 475.0000



Stérilisateur électronique 60 l h27807

Type: a calore secco

Capacité: 60 lt

Hauteur mm: 399 mm

Largeur mm: 401 mm

Profondeur mm: 400 mm