



Stérilisateur médical de 120 L h27808

Stérilisateur à air chaud avec structure en acier inoxydable pour clinique médicale 0 à 200°C. Capacité: 120 L. Dimensions: 855 x 560 x 585 h mm.

Stérilisateur électronique en acier inoxydable destiné aux cabinets médicaux, aux hôpitaux et aux salles d'opération. Construction robuste avec joints en caoutchouc de silicone non toxique, isolée par de la fibre de verre.

Équipement verrouillable avec tunnel de ventilation réglable, situé sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour la régulation et la circulation de l'air chaud, utile pour un refroidissement rapide.

Le stérilisateur médical est doté d'un indicateur automatique qui signale tout problème d'alimentation (en cas de coupure de courant, le programme reprend depuis le début).

Caractéristiques techniques :

- Construction en acier inoxydable
- Joint en caoutchouc de silicone non toxique
- Élément chauffant en acier inoxydable blindé
- Clé de verrouillage
- Modes de fonctionnement : continu (veille) ou temporisé
- Minuterie de 0 à 250 minutes
- Température réglable de 0° à 200°C
- Thermostat de sécurité
- Tension : 230 V -50/60 Hz
- Capacité : 120 litres
- Fonctionnement électronique C.P.S.
- Domaine d'application : médical
- Procédé de stérilisation : air chaud
- Dimensions extérieures : 855 x 560 x 585 h mm.
- Dimensions intérieures : 670 x 430 x h.420 mm.

INFORMATIONS

- **Type** chaleur à sec
- **Capacité** 120 L
- **Hauteur en mm** 585.0000

- Largeur en mm 855.0000
- Profondeur en mm 560.0000



Stérilisateur médical de 120 L h27808



Stérilisateur médical de 120 L h27808

Type: a calore secco

Capacité: 120 lt

Hauteur mm: 399 mm

Largeur mm: 401 mm

Profondeur mm: 400 mm

