



Stérilisateur à passage de 105 L h806_07

Stérilisateur à passage présentant une capacité de 105 L. Dimensions: L.700 x P. 700 x h. 910 mm.

Les stérilisateur à passage sont des équipements basés sur des étuves de laboratoire utilisées sur les lignes de production, agissant comme un connecteur de séchage/stérilisation entre les zones propres et sales. Modèle à convection forcée d'une capacité de 105 litres. Fonctionnement avec écran tactile couleur de 4,3" pour le réglage et le contrôle de la température et du temps de fonctionnement. Avec porte aveugle et 2 étagères incluses. Le matériau utilisé est une tôle peinte par poudrage, résistante et durable. La plage de température de stérilisation s'étend de 5°C au-dessus de la température ambiante à +250°C. Pratique et facile à utiliser grâce à l'écran intégré avec différentes fonctions.

Caractéristiques techniques :

- Modèle à passage continu
- Dimensions totales : L. 700 x P. 700 x h. 910 mm
- Dimensions intérieures : L. 460 x P. 430 x h. 530 mm
- Poids : 65 kg
- Fabriqué en tôle peinte par poudrage

- Type de porte : aveugle
- Nombre d'étagères : 2
- Écran tactile couleur de 4,3" pour le contrôle de la température et de la durée
- Charge maximale par étagère : 10 kg
- Charge maximale de l'appareil : 60 kg
- Convection de l'air : forcée
- Capacité de la chambre : 105 L
- Capacité de travail : 105 L
- Plage de température : 5°C au-dessus de la température ambiante / +250°C
- Résolution de la température tous les 0,1 °C
- Protection contre la surchauffe : classe 2.0 selon DIN 12880
- Tension : 230 V 50-60 Hz
- Puissance nominale : 2500 W
- Base non incluse

*Images purement indicatives.

INFORMATIONS

- **Capacité** 105 L
- **Hauteur en mm** 910.0000
- **Largeur en mm** 700.0000
- **Profondeur en mm** 700.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Stérilisateur à passage de 105 L h806_07

Capacité: 105 lt
Hauteur mm: 399 mm
Largeur mm: 401 mm
Profondeur mm: 400 mm