



Tableau optométrique lumineux à décimal mixte 5 m h587_07

Tableau optométrique lumineux à décimal mixte distance 5 mt. Lumineux.

Échelle optométrique lumineuse pour la mesure de la vue à décimal mixte, distance 3 mètres. La structure de l'optotype est en tôle d'acier d'épaisseur 8/10, peinte au four avec une peinture époxy-polyester texturée blanc brillant (RAL 9003). Diffuseur en méthacrylate blanc coulé opalin sérigraphié, épaisseur 3 mm. Cadre en profilé d'aluminium. Appareil conforme aux directives 2007/47/CE (dispositifs médicaux classe 1), 2014/35/UE (basse tension), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique). Inscription au répertoire du SSN (Service Sanitaire National) avec le numéro progressif 330059.

Caractéristiques techniques :

- Lumineux
- Échelle : décimal mixte 5 m
- Prise avec porte-fusible : 10 A – 250 V
- Interrupteur bipolaire : 10 A – 250 V~
- Câble d'alimentation : noir avec fiche modèle Italie 2 m – 3x0,75 mm² – 10 A – 250 V
- Barres LED : SMD2835 – 6500/7000 K – 12 V – 2,6 W – 35 000 heures de fonctionnement
- Alimentation : AC100/260 V – 50/60 Hz – 12 V – 36 W – IP67
- Fusibles : en verre 5x20 rapides
- Tension d'alimentation (V/Hz) : 100-260 / 50-60
- Puissance absorbée (W) : 20
- Courant absorbé (A) : 0,2
- Fusibles (Nbre/A) : 1,6
- Barres LED (Nbre/W) : 4 / 2,6
- Alimentations (Nbre/W) : 1 / 36
- Réglage de luminosité : (0 ÷ 3000) cd/m²
- Classe d'isolation : 1 – type B
- Dimensions : L30 x P8,5 x H68 cm

**Image purement indicative*

INFORMATIONS

- **Type d'optotype** Luminoso
- **Punti di forza** Decimale mista

Tableau optométrique lumineux à décimal mixte 5 m h587_07



Tableau optométrique lumineux à décimal mixte 5 m h587_07

Type d'optotype: Luminoso