



Tableau optométrique lumineux Monoyer h587_04

Échelle monoyer lumineux pour cabinet d'ophtalmologie. Typologie : lumineux. Dimensions : L30 x P8,5 x H68 cm.

Tableau d'optotypes Monoyer, idéal pour une utilisation dans les auto-écoles et les cabinets d'ophtalmologie. Doté d'un éclairage et de 2 lampes fluorescentes. Utilisable à une distance recommandée de 3 m. Réalisé en tôle d'acier d'épaisseur 8/10, peinte en blanc brillant, avec cadre en aluminium. Fabriqué en Italie.

Caractéristiques techniques :

- Dimensions : L30 x P8,5 x H68 cm
- Typologie : lumineux
- Monoyer – distance : 3 m
- Pédiatrique – distance : 3 m
- Câble d'alimentation : noir avec fiche modèle Italie 2 m – 3x0,75 mm² – 10 A – 250 V~
- Tension d'alimentation (V/Hz) : 100-260 / 50-60
- Puissance absorbée (W) : 20
- Courant absorbé (A) : 0,2
- Fusibles (Nbre/A) : 1,6
- Barres LED (Nbre/W) : 4 / 2,6
- Alimentations (Nbre/W) : 1 / 36
- Protection : IP 5X
- Classe d'isolation : 1ère – type B
- Conforme aux directives : 2007/47/CE (dispositifs médicaux classe 1), 2014/35/UE (basse tension), 2014/30/UE (compatibilité électromagnétique)
- Inscription au répertoire du SSN : numéro progressif 330059
- Instructions d'installation et de maintenance : incluses
- Schéma électrique : inclus
- Fabriqué en Italie

*Image purement indicative

INFORMATIONS

- **Type d'optotype** Luminoso
- **Punti di forza** Monoyer

Tableau optométrique lumineux Monoyer h587_04



Tableau optométrique lumineux Monoyer h587_04

Type d'optotype: Luminoso