



Tapis antifatique perforé noir h1043_29

Tapis antifatique perforé en caoutchouc SBR/NBR. Dimensions : 900 x 1500 x 13 mm. Certifié antidérapant EN 13552 Cat. R10, avec bords biseautés pour le drainage des liquides.

Le **tapis antifatique perforé noir** (modèle h1043_29) est un support technique pratique et économique conçu spécifiquement pour améliorer les conditions de sécurité et de confort sur le lieu de travail. Développé pour les **ateliers, les chaînes de montage, les postes industriels, les laboratoires et les départements de production**, ce dispositif s'adresse aux responsables de la sécurité en entreprise qui doivent protéger le personnel soumis à de longues sessions de travail en position debout. Le système répond au besoin opérationnel de **réduire le stress musculo-squelettique et de prévenir les chutes accidentelles** dues à la présence de substances fluides sur le sol. Le tapis est fabriqué en caoutchouc résistant NBR/SBR avec une part de matériau recyclé supérieure à 33%, garantissant une excellente robustesse structurelle. La surface est caractérisée par une configuration à trous circulaires avec des éléments profilés et est dotée de bords extérieurs biseautés périmétraux qui réduisent considérablement le risque de trébuchement lors du passage des opérateurs.

Caractéristiques techniques


- **Dimensions géométriques (LxPxH) :** 90 x 150 x 1,3 cm (900 x 1500 x 13 mm)
- **Poids total de l'article :** 9 kg
- **Composition de la trame du matériau :** caoutchouc NBR/SBR haute résistance
- **Configuration de la surface de piétinement :** à trous circulaires avec éléments géométriques antidérapants
- **Couleur de finition :** noir
- **Contenu en matériau recyclé :** supérieur à 33% (>33%)
- **Indice de performance - Niveau antifatique :** catégorie 3
- **Indice de performance - Niveau antidérapant :** catégorie 4
- **Indice de performance - Niveau d'usure et durabilité :** catégorie 4
- **Plage de températures de fonctionnement :** de -20 °C à +130 °C
- **Conformité et certifications de sécurité :** conforme à l'essai de résistance au glissement EN 13552 Catégorie R10
- **Systèmes de prévention des risques :** bords biseautés profilés anti-trébuchement intégrés au profil
- **Fonction d'évacuation de l'eau :** présence de trous traversants optimaux pour le drainage des déversements accidentels de liquides

* Images purement indicatives

INFORMATIONS

- **épaisseur** 13 mm
- **Type** Perforé

Tapis antifatique perforé noir h1043_29



Tapis antifatique perforé noir h1043_29

: Forato