



Totem avec défibrillateur alarme et éclairage interne h104310

Station de secours verticale et technologique h104310 (Free-Standing) composée d'un boîtier supérieur (420x210x480 mm) et d'un support coordonné (420x210x1000 mm) en acier électrozingué Blanc RAL 9010.

Le **totem pour défibrillateur h104310** est une borne Free-Standing à haut contenu technologique, conçue pour établir un point de cardio-protection indépendant, sûr et visible 24h/24 tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La structure est entièrement réalisée en **tôle d'acier au carbone électrozingué** de forte épaisseur, traitée avec une peinture en poudre polyester haute résistance contre les agents atmosphériques en coloris **Blanc RAL 9010**. Le boîtier supérieur intègre un système électronique avancé avec **alimentation 24 Volts**, qui gère une **alarme sonore intégrée** anti-effraction et un circuit d'**éclairage interne avec capteur crépusculaire automatique** pour une visibilité nocturne maximale. Équipé d'une porte battante avec hublot en plexiglas, d'un joint en caoutchouc sur la butée et de coins arrondis pour la prévention des accidents, le totem présente une fermeture par poignée avec accessoire à trou réduit pour scellé d'urgence jetable, une configuration spécifiquement étudiée pour exclure l'utilisation de cadenas rigides. Le support autoportant est prédisposé pour une fixation stable au sol et présente un couvercle arrière amovible pour le passage protégé et invisible des câbles électriques.

Caractéristiques techniques

- **Matériau structurel** : Tôle d'acier au carbone électrozingué haute résistance
- **Finition** : Peinture en poudre polyester résistante aux agents atmosphériques et aux rayons UV
- **Couleur de base** : Blanc RAL 9010

- **Dimensions du boîtier** : 420 x 210 x 480 (LxPxH) mm
- **Dimensions du support** : 420 x 210 x 1000 (LxPxH) mm
- **Hauteur totale du totem** : 1480 mm (1,48 mètre pour une accessibilité parfaite)
- **Poids du boîtier** : 7 kg
- **Poids du support** : 7,5 kg
- **Poids total de la structure** : 14,5 kg
- **Technologie intégrée** : Alarme sonore d'ouverture de porte + Éclairage interne crépusculaire à LED
- **Alimentation de l'installation** : 24 Volts
- **Configuration de la porte** : 1 porte battante avec vitre en plexiglas et deux charnières robustes en zamak peint
- **Isolation interne** : Joint en caoutchouc continu positionné sur la butée de la porte
- **Système de sécurité de fermeture** : Poignée avec accessoire à trou réduit pour scellés plastiques ou métalliques (exclut les cadenas)
- **Câblages** : Couvercle arrière amovible sur le support prédisposé pour le passage interne des câbles
- **Ancrage** : Base du support munie de trous pour la fixation rigide au sol
- **Signalétique visuelle** : Autocollant d'identification DAE inclus sur la structure

** Images purement indicatives*

INFORMATIONS

- **Longueur mm** 420.000000
- **Profondeur en mm** 210.000000
- **Hauteur en mm** 1480.000000

Totem avec défibrillateur alarme et éclairage interne h104310

