

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







## Vitrine d'affichage pour espaces publics à sceller au sol h287\_389

Vitrine d'affichage pour espaces publics avec porte en verre et serrure, structure en acier galvanisé. Dimensions : L 98 x H 250 cm

La vitrine d'affichage pour espaces publics à sceller H287\_389 est une solution robuste, sûre et esthétiquement sobre pour l'exposition d'avis, de communications et de matériel informatif dans des environnements extérieurs tels que parcs, écoles, zones communales, rues ou sentiers naturels.

La structure est composée de deux montants en tube rond en acier galvanisé Ø76 mm, conçus pour être scellés directement dans le sol, offrant une stabilité optimale même en cas d'utilisation intensive ou dans des zones exposées au vent. Le cadre, réalisé en profilé d'acier galvanisé 60 x 30 mm, accueille une porte ouvrante en aluminium, équipée d'une serrure de sécurité pour protéger le contenu contre les manipulations ou le vandalisme.

Le vitrage feuilleté 3+3 mm, conforme aux normes de sécurité antichoc, protège la surface interne tout en garantissant une excellente visibilité des informations. L'espace utile d'affichage est de 70 x 100 cm, idéal pour affiches, horaires, avis institutionnels ou communications scolaires. L'intérieur est galvanisé et conçu pour l'utilisation d'aimants (fournis), évitant ainsi l'usage de ruban adhésif ou de punaises.

Toutes les parties métalliques sont soumises à un cycle de finition rigoureux : dégraissage, peinture électrostatique en poudre polyester non toxique, cuisson au four à 180–200°C et refroidissement naturel. Ce processus assure une haute résistance à la corrosion, aux UV et aux agents atmosphériques, même en installation permanente à l'extérieur.

Le produit est de couleur grise, afin de s'intégrer harmonieusement à l'identité visuelle de l'environnement urbain ou institutionnel où il sera installé.

## **Das**tmilment

**faitarithe**e

pictulificisissez une solution fonctionnelle, sûre et durable pour votre communication publique. Commandez dès maintenant la estimitére PH287\_389 ou demandez un devis pour des fournitures destinées aux collectivités ou aux établissements scolaires.

**Sofficio de la logo** s

**Letternes** 

**Beondiutiit**ons

**atrice predéristis**ues techniques :

**Bes**tnçu

**Denoin**peéseu

gtageétioMentants : Acier galvanisé Ø 76 x 3 mm

ècientbéet•

hatégrée Cadre : Profilé en acier galvanisé 60 x 30 mm

fixeuranisation Porte : Aluminium avec vitrage feuilleté 3 + 3 mm

décuritents Fermeture : Serrure intégrée

þæiionteure<sup>®</sup>

peiideure Surface d'affichage : Galvanisée et magnétique, espace utile 70 x 100 cm dres modurcissable, alle afficients guide d'achat : alle afficient de disconsisses inclus : Aimants pour la fixation des documents

feestirnis.

parfaitement de l'évaluer la résistance des matériaux, la protection du adaption de la résistance des matériaux, la protection du adaption de la sécurité.

En Couleur : Gris

Couleur : Gris

usage md**ଣ୍ଡୀଣ୍ୟ 197** :ଐଃ**୍ରେମ୍ବାୟ ।ଜିତ୍ୟାକ୍**ୟାରେ a sa structure extérieurs son vitrage de sécurité et sa serrure intégrée. continu. Dimensions : L 98 x H 250 cm

L'espace d'affichage de 70 x 100 cm est idéal pour les communications institutionnelles, tandis que la couleur grise permet une parfaite intégration dans les environnements urbains.

Avantages pour l'utilisateur :

Vitrin Structure restable struite. RAMINUTURE I RESEA PORTINE feuilleté de sécurité, vitrine en acier galvanisé et aluminium H287\_389, vitrine urbaine avec montants à sceller, vitrine pour collectivités resistante urbaine avec montants à sceller, vitrine pour collectivités resistante urbaine avec montants à sceller, vitrine pour collectivités resistante urbaine avec montants à sceller, vitrine pour collectivités resistante urbaine avec montants à sceller, vitrine pour collectivités resistante urbaine avec montants à sceller, vitrine pour collectivités resistant province de la collectivité de la colle

Surface : magnétique, facile à mettre à jour avec les aimants inclus.

Vitrage : de sécurité conforme aux normes anti-accidents.

\*Image purement indicative.
Personnalisable : pour s'intégrer au contexte architectural.

## **INFORMATIONS**

FA@:matériau métal

- Typologie panneaux d'affichage Monofacial
- Fixation panneaux d'affichage sur poteau
- Hauteur en mm 2500.0000
- Largeur en mm 980.0000



## Vitrine d'affichage pour espaces publics à sceller au sol h287\_389



Vitrine d'affichage pour espaces publics à sceller au sol h287\_389

Matériau: metallo

Tipologia\_bacheche: monofacciale Fissaggio\_bacheche: su palo