

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452







Vitrine d'affichage pour espaces publics avec serrure h287_388

Tableau d'affichage extérieur avec porte en verre et serrure, structure en acier. Dimensions : L 128 x H 250 cm.

La vitrine d'affichage pour espaces publics avec serrure H287_388 est la solution idéale pour l'affichage sécurisé et ordonné des communications officielles dans les environnements extérieurs. Conçue pour les communes, écoles, entreprises, parcs publics et autres contextes institutionnels, elle allie fonctionnalité, résistance et protection des contenus.

La structure est composée de deux montants en tube rond en acier galvanisé Ø76 mm, épaisseur 3 mm, avec un cadre en profilé d'acier 60 x 30 mm, offrant solidité et stabilité à l'ensemble de la vitrine, la rendant adaptée à une installation permanente.

La porte est réalisée en profilé d'aluminium avec un vitrage feuilleté de sécurité 3 + 3 mm, conforme aux normes anti-accidents, afin de garantir une protection contre les chocs, les actes de vandalisme et les agents atmosphériques. La serrure intégrée permet de protéger en toute sécurité les communications affichées, empêchant les accès non autorisés.

L'espace utile d'affichage est de 100 x 100 cm, avec une surface interne galvanisée et magnétique, conçue pour une utilisation avec des aimants (fournis), évitant ainsi l'usage de punaises ou de colles qui endommagent les documents.

Toutes les parties en acier sont soumises à un traitement de peinture en poudre thermodurcissable non toxique, cuite au four à 180–200°C après dégraissage et séchage, garantissant une grande résistance à la corrosion, aux rayons UV et aux intempéries.

Cestate the nt

Giideibeée

hander and the

partieur l'égrise, afin de s'intégrer harmonieusement à l'identité visuelle de l'environnement urbain ou professionnel.

Exotesrement

Metiénëewrs

Reandalisme

Éònaitériaux

西维尼gtégez et valorisez les informations publiques avec une vitrine d'affichage sûre et durable. Commandez la vitrine pour allurespages publics H287_388 ou demandez un devis pour des fournitures publiques ou professionnelles.

ģalukpéisation,

èjuistence

utility de la company de la co

taánogomié éique,

duren gulagtantshatube rond en acier galvanisé Ø76 x 3 mm

est

httretien Cadre: Acier galvanisé 60 x 30 mm

withing Cadre : Acter galvanise 00 x 30 mm
withing du choix d'une vitrine d'information pour l'extérieur, il est important de considérer la sécurité de l'affichage, la résistance feuillete à Porte : Aluminium avec vitrage feuillete 3 + 3 mm des contenus etien agents and with the property of the prop

Fermeture : Serrure intégrée

abroireum.

All Perindoèle H287_388, avec porte en verre de sécurité, serrure intégrée et surface magnétique, est idéal pour les contextes où il pour les contextes où il est esserrince de africe de africe de la contexte de la conte

usage Accessoires inclus: Aimants pour la fixation des documents

contighterage à sceller dans le sol garantit stabilité et résistance au vent, tandis que le cadre galvanisé et peint assure une longue en durée de the sansintage en eurosthermodurcissable non toxique extérie**e**r.

Coloris: RAL au choix du client

Ancrage: À sceller dans le sol

Vitrine d'affichage avec serrure pour espaces publics, tableau d'affichage extérieur en acier et verre, vitrine avec porte ouvrante et ver Peirole sei eu fate, vitan de la fate serrure et aimants.

Avantages pour l'utilisateur :

*Image purement indicative.

Sécurité maximale : grâce à la serrure avec clé.

INFORMATIONSuments grâce au vitrage feuilleté de sécurité.

- Statériae métalste, parfaite pour des installations fixes en extérieur.
- Typologie panneaux d'affichage Monofacial
- Puffasefores granting saux rental file lea gévaive a la le rrure
- Fixation panneaux d'affichage sur poteau
 Harge GF Panne 2500 flochages officiels ou informatifs.
- Largeur en mm 1280.0000

FAQ:



Vitrine d'affichage pour espaces publics avec serrure h287_388



Vitrine d'affichage pour espaces publics avec serrure h287_388

Matériau: metallo

Tipologia_bacheche: monofacciale Fissaggio_bacheche: su palo

