Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Poubelle de collecte des déchets extérieurs h140111

Poubelle pour la collecte des déchets municipaux en acier galvanisé et peint en bleu. Made in Italy.

Simple et de forme cylindrique, cette poubelle a été conçu par usinage d'une tôle d'acier galvanisée, ainsi que d'un montant à l'aspect linéaire, réalisé d'un tube rond en acier galvanisé. Deux éléments enrichissent la poubelle: la boule en partie supérieure du support ainsi qu'un bras décoré d'un demi-arc en fer plat galvanisé. Couleur bleu signalisation RAL 5017.

Support de fixation

- colonne en tube rond d'acier galvanisé de diamètre 60 x 2 mm avec bouchon d'extrémité en PVC à tête sphérique
- bras pour le soutien de la poubelle obtenu par découpe au laser avec des trous et des sculptures décoratives, en tôle galvanisée épaisseur 80/10

Corbeille

- de forme cylindrique réalisé en tôle galvanisée d'épaisseur 10/10 avec des trous circulaires alternés de 6 mm
- partie supérieure avec rebord afin d'éviter toute coupure
- fond en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10 avec des trous pour l'évacuation des eaux pluviales

Vidage

- desserrage de la vis et basculement frontale de la poubelle

Traitement et finitions

- Pré-traitement: Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation de liquides dégraissants. Le produit est ensuite séché pendant 15 minutes dans le séchoir.
- Traitement anticorrosif: le produit est soumis à un premier cycle de peinture composé d'une couche anticorrosive de poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux ayant pour objectif de lui conférer une protection adéquate contre les agents atmosphériques,

- Première cuisson (anticorrosion): le produit est soumis à une première cuisson au four durant 15 minutes à 180°c. À ce stade, la couche anticorrosive polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns.
- Peinture: le produit manufacturé est soumis à un cycle final de revêtement par poudre thermodurcissable à base de résines de polyester Le revêtement est effectué avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 microns
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four durant 20 minutes à la température de 160°c

Dimensions

- hauteur hors-sol 110 cms
- partie à enterrer 20 cms
- diamètre de la poubelle 31 cms
- hauteur de la poubelle 51,5 cms
- capacité 35 L
- poids 10,5 kgs

INFO

- **Capacité** 35 L
- **fixage** avec poteau

Poubelle de collecte des déchets extérieurs h140111



Poubelle de collecte des déchets extérieurs h140111

Capacité: 35 lt