



Banc de mobilier urbain avec des planches en bois h14017

Banc pour mobilier urbain avec lattes en bois de pin . Production italienne. Longueur assise : 180 cm.

Banc pour mobilier urbain au design simple idéal pour valoriser les villes, les sentiers, les parcs et les espaces extérieurs des centres commerciaux.

Structure:

- Deux supports à double arc de base et à arc central opposé, constitués d'un tube en acier galvanisé à section ovale de 40 x 20 x 1,5 mm. Chaque support est muni, à sa base, d'un numéro d'identification de 2 plaques percées de trous circulaires pour la fixation au sol
- Assise-dossier réalisé avec 10 lattes en bois de pin nordique (section 60 x 43 mm), biseautées aux quatre coins. Les planches sont équipées de trous pour la fixation sur des silhouettes spéciales en profilé angulaire galvanisé par mm. 40, qui donnent la forme anatomique

STRUCTURE MÉTALLIQUE

- Pré-traitement : Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation de liquides dégraissants spécifiques. Après le lavage, le produit est séché durant 15 mn dans le séchoir.
- Traitement anticorrosif : afin de conférer une protection appropriée contre les agents atmosphériques, le produit manufacturé est soumis à un premier cycle de peinture en utilisant un fond anticorrosif en poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux
- Première cuisson (anticorrosion) : le produit traité avec une couche anticorrosive est soumis à une première cuisson au four durant 15 mn à la température de 180°C. À ce stade, l'anticorrosion polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 microns
- Peinture : le produit est soumis à un cycle final de revêtement avec de la poudre thermodurcissable à base de résines de polyester couleur "canon de fusil". La peinture est réalisée avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 mm
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four durant 20 mn à la température de 160°C

PLANCHES

- imprégnés d'une concentration d'un liquide salin à haute pression en autoclave. Ce traitement confère aux planches une protection préventive contre les attaques d'insectes, les champignons et la pourriture. Les planches subissent un cycle de finition afin d'apporter un effet brillant pour l'extérieur.

Fixation

- les supports sont équipés de plaques munies de trous pour l'ancrage au sol par des tire-fonds et des chevilles à expansion;
- le banc est fourni en kit d'assemblage, vis en acier inoxydable et instructions de montage

Dimensions

- hauteur totale 79 cm
- hauteur assise 46 cm
- longueur totale 189 cm
- longueur assise 180 cm
- profondeur 73 cm

poids 44.5 kg

INFO

- **Hauteur** 79 cm
- **profondeur** 73 cm
- **Profondeur en mm** 730.0000
- **Largeur en mm** 1890.0000
- **Hauteur en mm** 790.0000
- **Materiau** bois
- **largeur** 180 cm