



Banc en métal pour mobilier urbain de forme incurvée h140173

Banc pour mobilier urbain de forme incurvée en métal. Dimensions 78x110x75 cm (hxlxp). Fabriqué en Italie.

Banc pour mobilier urbain de forme incurvée en métal. Dimensions 78 (h) x110 (l) x75 (p) cm. Fabriqué en Italie.

La ligne extrêmement élégante, soignée dans les moindres détails, idéale pour exalter les caractéristiques des jardins et des places. Son originalité met en valeur les caractéristiques d'un lieu, le rendant singulier et élégant. L'article peut également être positionné de manière séquentielle en créant un effet d'onde, un cercle complet, ou d'innombrables autres compositions.

Structure:

- 4 supports constitués d'arcs opposés en tube rectangulaire galvanisé de 50 x 20 x 3 mm ornés de ronds galvanisés
- Corps de siège-dossier réalisé avec 25 profils incurvés en tube rond en acier galvanisé de 20 x 1,5 mm avec bouchons d'extrémité en PVC à tête sphérique. Les profils sont soudés sur des formes spéciales en fer plat galvanisé de 50 x 8 mm, ce qui donne sa forme adapté au corps

Traitements anticorrosion et finition:

- Pré-traitement : Avant d'être peint, le produit est pré-traité lors d'un lavage par pulvérisation de liquides dégraissants spécifiques. Après le lavage, le produit est séché durant 15 mn dans le séchoir.
- Traitement anticorrosif : afin de conférer une protection appropriée contre les agents atmosphériques, le produit manufacturé est soumis à un premier cycle de peinture en utilisant un fond anticorrosif en poudre thermodurcissable à base de résines époxy avec des pigments spéciaux
- Première cuisson (anticorrosion) : le produit traité avec une couche anticorrosive est soumis à une première cuisson au four durant 15 mn à la température de 180°C. À ce stade, l'anticorrosion polymérise, formant une épaisseur de revêtement d'environ 60 mm
- Peinture : le produit est soumis à un cycle final de revêtement avec de la poudre thermodurcissable à base de résines de polyester couleur "canon de fusil". La peinture est réalisée avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur minimale de 60 mm
- Cuisson finale : l'objet peint est soumis à une cuisson finale au four durant 20 mn à la température de 160°C

Fixation

- les supports sont munis de plaques perforées pour l'ancrage au sol par des tire-fonds et des chevilles à expansion;
- le banc est fourni en kit d'assemblage, vis en acier inoxydable et instructions de montage.

Dimensions

- hauteur totale 78 cms
- hauteur de l'assise 41 cms
- d'une largeur totale de 45 cms
- encombrement maximal en largeur 271 cms - encombrement maximal en profondeur 111 cms
- rayon intérieur 110 cms - rayon extérieur 185 cms
- poids 74 kgs

INFO

- **Hauteur** 78 cm
- **profondeur** 75 cm
- **Points Forts** incurvé
- **Profondeur en mm** 1110.0000
- **Largeur en mm** 2710.0000
- **Hauteur en mm** 780.0000
- **Matériau** metal
- **largeur** 110 cm