



Banc en métal avec planches en bois h14019

Banc pour mobilier urbain en métal avec lattes en bois. Production italienne. Dimensions : L.190 x P.64 x h.80 cm.

Banc pour mobilier urbain en métal avec des lattes en bois, idéal pour créer des espaces de détente dans les parcs, les jardins communaux et les sentiers.

Structure

- 2 supports profilés en tube rond en acier galvanisé de 40 x 1,5 mm, chaque support est muni à sa base de plaques en tôle galvanisée
- Assise-dossier réalisé avec 6 planches en bois de pin nordique (sec. 90 x 45 mm) dont les deux extérieures, pourvus d'un angle arrondi. Les planches sont équipées de trous pour la fixation sur des pièces spécifiques en fer plat galvanisé de 50 x 10 mm, qui confèrent une forme épousant la forme du corps

Les Supports

- Pré-traitement : avant d'être peints, les supports sont pré-traités par pulvérisation à base de liquides dégraissants spécifiques. Après le lavage, les supports à peindre sont séchés pendant 15 minutes dans le séchoir
- Traitement anticorrosion : afin de conférer une protection adéquate contre les agents atmosphériques, les supports sont soumis à un premier cycle de peinture à base d'une poudre thermodurcissable anticorrosion composé de résines époxy avec des pigments spéciaux
- Première cuisson (anticorrosion) : les supports traités avec la poudre anticorrosion sont soumis à une première cuisson au four durant 15 minutes à la température de 180°. À ce stade, l'anticorrosion polymérise, formant une épaisseur de revêtement de 60 microns
- Peinture : les supports sont soumis à un cycle final de peinture avec de la poudre thermodurcissable à base de résines de polyester couleur "canon de fusil". La peinture est réalisée avec un équipement de pulvérisation électrostatique, qui permet à la poudre de se déposer uniformément sur les pièces, formant une épaisseur de 60 microns
- Cuisson finale : les supports peints sont soumis à une cuisson finale au four durant 20 minutes à la température de 160°C

Planches

- imprégnées à haute pression en autoclave avec un concentré salin liquide. Ce traitement confère aux planches une protection préventive contre les attaques d'insectes, les champignons et la pourriture.

Fixation

- les supports sont équipés de plaques munies de trous pour l'ancrage au sol par des tire-fonds et des chevilles à expansion
- le banc est fourni en kit d'assemblage, visserie en acier inoxydable et instructions de montage.

Dimensions

- hauteur totale 80cm
- hauteur assise 45 cm
- lunhezza 190 cm
- profondeur 64 cm
- nombre de places : 4
- poids 32 kg

INFO

- **Hauteur** 80 cm
- **profondeur** 64 cm
- **Profondeur en mm** 640.0000
- **Largeur en mm** 1900.0000
- **Hauteur en mm** 800.0000
- **Materiau** bois
- **largeur** 190 cm