



Matelas hydraulique anti-escarres Devimed h23908

Matelas hydraulique en PVC ignifugé avec pompe pour le gonflage de la structure externe. Charge supportée: 180 kg

Matelas anti-escarres qui utilise un système hydraulique grâce auquel la pression est répartie uniformément sur toute la surface d'appui, ce qui la rend inférieure à la pression artérielle moyenne capillaire d'environ 30 mmHg/cm³.

Il se compose d'une structure extérieure en PVC atoxique qui peut être gonflée pour empêcher l'eau de flotter excessivement, et de trois unités indépendantes de 60x60 cm, elles-mêmes divisées en huit compartiments qui conservent leurs caractéristiques de stabilité. Sur la partie supérieure se trouve un embout universel avec un bouchon qui permet de remplir les sections.

Les instructions relatives aux opérations de remplissage sont imprimées sur chaque section, tandis que les instructions relatives au gonflage et à la mise en service du matelas "DEVIMED" sont indiquées sur la structure extérieure.

Chaque section interne peut contenir un maximum de 17 litres d'eau ; la quantité doit être adaptée au poids du patient et ne doit pas permettre d'aplatir les sections.

Son utilisation sur des lits articulés n'est pas recommandée car la rigidité de la structure extérieure pourrait être endommagée par le pliage au niveau des articulations du lit.

Caractéristiques techniques :

- Structure extérieure en PVC ignifugé d'une épaisseur de 400 microns (4/10 mm)
- Partie support divisée en 3 unités de 60x60 cm de dimensions (chacune contenant un maximum de 17 litres) divisées en 8 compartiments
- Pompe "BRAVO" pour le gonflage de la structure extérieure.
- Raccord de remplissage spécifique pour l'eau des sections intérieures.
- Capacité thérapeutique de 180 kg.
- Convient aux patients présentant un risque moyen de décubitus.
- Dimensions : environ 195 x 85 x 12,5 cm
- Poids : 3,4 kg

- **garantie** 1 an
- **profondeur** 12,5 cm
- **largeur** 85 cm
- **Longueur** 195 cm
- **Type** à l'eau