

Namiti S.r.I. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272 Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA) Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452



Banc incurvé pour aménagement urbain h287_251

Banc incurvè disponible en différentes couleurs.

Banc pour espaces publics au design élégant et incurvé, composé de 2 supports en tôle d'acier façonnée au laser, épaisseur 60/10. L'assise est réalisée en tube rond de 20 mm en acier galvanisé, façonné de manière appropriée, avec des poteaux à tête sphérique en PE noir à l'extrémité. Finition : Les pièces en acier galvanisé sont d'abord soumises à un prétraitement de dégraissage des impuretés au moyen de solutions à la vapeur, puis séchées et soumises à des opérations de peinture au moyen de pistolets électrostatiques qui recouvrent les pièces d'une peinture en poudre à l'état farineux. Ensuite, la pièce subit une polymérisation au four, un processus qui permet à la poudre de se solidifier en cuisant à une température de 180/200° C dans un four à circulation d'air chaud. Les pièces qui sortent du four sont refroidies naturellement. Les poudres utilisées dans le processus de peinture sont non toxiques selon les normes en vigueur. Quincaillerie et boulonnerie : galvanisées selon la norme UNI 3740.

Caractéristiques techniques :

- Banc courbé
- Matériau : acier galvanisé
- Fixation au sol
- Kit de montage
- Dimensions totales: 47xh.45 cm
- Construit conformément aux exigences de sécurité et aux méthodes d'essai UNI 11306:2009

*Image purement indicative

INFO

• Points Forts incurvé



Banc incurvé pour aménagement urbain h287_251

Banc incurvé pour aménagement urbain h287_251

Prodondeur mm: 400 mm Largeur mm: 401 mm Hauteur mm: 399 mm



