



Coffre-fort à poser avec fente et ouverture retardée h3136

Coffre-fort à poser avec fente et ouverture retardée-épaisseur faces: 10 mm

Coffre-fort à poser avec fente et ouverture retardée-épaisseur faces: 10 mm; les boulons ont un diamètre de 22 cm.

Ce coffre-fort a également une finition plissée en charbon de bois four, vec fente pour dépôts et système anti-pêche. Le temps de retard est programmable à 1, 5, 10 ou vingt minutes.

Fiche technique

- structure en acier spécial
- trous d'ancrage dans le mur et le plancher (4 +4)
- Boulons 22 cm de diamètre
- finition anthracite froissé
- système anti-pêche
- programmable temps de retard 1-5-10-20 minutes
- hauteur 36/42,4 cm
- largeur 36/49 cm
- profondeur 32/50 cm
- dimensions internes du coffre-fort dont la hauteur est de 36 cm 34x34x26.3 cm
- dimensions internes du coffre-fort dont la hauteur est de 42 cm 47x40.4x44.3 cm

Disponible en différents tailles

INFO

- **garantie** 1 an
- **Hauteur en mm** 360.0000
- **Largeur en mm** 360.0000
- **Profondeur en mm** 320.0000
- **Type** à Mobile
- **TYPE D'OUVERTURE** combinaison électronique
- **POINTS FORTS** avec fente anti-pêche

Coffre-fort à poser avec fente et ouverture retardée h3136



Coffre-fort à poser avec fente et ouverture retardée h3136

Hauteur mm: 399 mm

Largeur mm: 401 mm

Profondeur mm: 400 mm

Type: à Mobile

TYPE D'OUVERTURE: a combinazione elettronica