



HOLITY.COM

Fauteuil gynécologique réglable h559_30

Lit/fauteuil polifonctionnel à 3 section avec hauteur électriquement réglable. Charge: 250 Kg.

Fauteuil convertible en lit d'examen gynécologique adapté aux cabinets, cliniques, hôpitaux. Matériau de réalisation : tubulaires carrés, rectangulaires et ronds, robustes et sûrs. Avec un design minimal et innovant, le lit est pratique et facile à utiliser. Le plan d'appui est réalisé avec un rembourrage en caoutchouc haute densité et un revêtement en tissu enduit ignifuge classe 1 IM lavable et imperméable. Les portes-jambes sont inclus. La structure est en sections et la surface supérieure est composée de 3 sections réglables électriquement. Toutes les pièces électriques sont conformes aux réglementations en vigueur dans le domaine hospitalier. Les actionneurs électriques linéaires, qui se distinguent par la force de poussée, actionnent le dossier et la tige par l'intermédiaire d'un panneau de commande, qui actionne les actionneurs, et un pédalier, qui règle la structure en hauteur. Le dossier atteint une inclinaison de 80°. Deux actionneurs à colonne par mouvement simultané et mouvement distincte séparé permettent de régler la hauteur de la structure et la position Trendelenburg (-18°) et Anti-Trendelenburg (+18°). Le produit présente 4 roues avec frein total et indépendant, avec support en arc. Guides latéraux multifonctions en acier inoxydable inclus avec des supports utiles pour l'appui de deux accoudoirs réglables avec velcro. La charge maximum du fauteuil gynécologique est de 250 kg.

Caractéristiques techniques:

- Longueur totale du lit : 1660 mm
- Profondeur : 680 mm
- Capacité de charge : 250 kg
- Poids : 70 kg
- Matériau structure : tubulaires
- Rembourrage en caoutchouc haute densité
- Matériau de revêtement : skai (simili cuir) enduit ignifuge classe 1 IM, lavable avec des détergents courants
- Structure à section réglable électriquement par 4 actionneurs électriques avec panneau de commande et pédalier
- Inclinaison du dossier : 80°
- Hauteur réglable
- Réglage de la position Trendelenburg : -18°
- Réglage de la position Anti-Trendelenburg : +18°
- Force de poussée colonnes verticales électriques : 2000N chacun
- Force de poussée du dossier : 5000N
- Base avec 4 roues avec frein total, indépendant, avec support en arc
- Guides latéraux multifonctions en acier inoxydable inclus
- Support pour 2 accoudoirs inclus
- 2 repose-jambes inclus

- Produit soumis à un processus de phospho-dégraissage, de rinçage et de revêtement en poudre polymérisé à 200 °C avec une épaisseur minimale de 70/80 microns
- Dispositif médical de classe 1 conforme aux exigences de la directive CEE 93/42
- Disponible en différentes couleurs

*Images purement indicatives.

INFO

- **Longueur mm** 1660.0000
- **Profondeur en mm** 680.0000
- **Hauteur en mm** 1660.0000
- **type hauteur** variable
- **Capacité MAX** 250 Kg

HOLITY.COM

Fauteuil gynécologique réglable h559_30



HOLITY.COM

HOLITY.COM

HOLITY.COM



Fauteuil gynécologique réglable h559_30

Longueur mm: 407 mm
 Profondeur mm: 400 mm
 Hauteur mm: 399 mm
 Type hauteur: variable
 Capacité MAX: 250 Kg

HOLITY.COM

HOLITY.COM