



Coffre-fort à poser avec ouverture retardée h5706

Coffre-fort à ouverture retardée avec fente pour l'introduction d'argent et ouverture retardée programmable de 0 à 99 minutes, idéal pour la réception de l'hôtel

Coffre-fort de haute qualité idéal pour la réception à l'hôtel grâce à l'ouverture retardée programmable de 0 à 99 minutes. Caractéristiques techniques:

- ouverture retardée programmable de 0 à 99 minutes (anti-vol);
- Serrure à combinaison électronique digitale (111'111'000 codes possibles), système à 2 platines et 2 microprocesseur testé CE, protégé contre toute perturbation électromagnétique extérieure;
- puissance de la batterie, la possibilité d'une alimentation électrique de secours. Essai de manipulation, bloc Antimanipulation;
- avec fente pour l'introduction d'argent (218mm X 10mm);
- porte en acier, épaisseur 8mm (total 55mm), découpée au laser, avec plaque antiperçage en acier de manganèse;
- ouvrir à tous la lumière, fermeture à glissière complète;
- feuillures anti-défonçage en U, épaisseur 4mm;
- boulons Ø 25 chrome, indépendant, pivotante double support 4 +4 mm,
- blindage antiperçage en acier de manganèse;
- mouvement à moteur. Le bouton sort et rentre automatiquement lors de l'ouverture et de la fermeture;
- corps à simple paroi, épaisseur 4mm;
- trous de fixation;
- dimensions extérieures: 30,5X37,5X29cm;
- dimensions intérieures: 29,5X22,6X36,5cm;
- 216/272 mm: ouverture de porte;
- poids 32,8 kg.

INFO

- **Hauteur en mm** 305.0000
- **Largeur en mm** 375.0000
- **Profondeur en mm** 290.0000
- **Type** à Mobile
- **TYPE D'OUVERTURE** combinaison électronique
- **POINTS FORTS** avec fente anti-pêche

Coffre-fort à poser avec ouverture retardée h5706



Coffre-fort à poser avec ouverture retardée h5706

Hauteur mm: 399 mm

Largeur mm: 401 mm

Profondeur mm: 400 mm

Type: à Mobile

TYPE D'OUVERTURE: a combinazione elettronica