



Microscope trinoculaire de laboratoire h595_02

Microscope biologique trinoculaire. Mode d'observation : fond clair. Distance interpupillaire : 48-75 mm.

Microscope biologique de laboratoire, idéal pour l'observation des cellules, des champignons, des bactéries. Durable, fiable et capable d'atteindre des grossissements élevés. Équipé d'une tête trinoculaire et d'un éclairage LED qui fournit un faisceau de lumière uniforme avec des couleurs vives pour tous les types d'échantillons.

Caractéristiques techniques:

Dimensions: L23.5 x P32 x H44 cm

Poids: 6.5 kg

Méthode d'observation - lumière diffusée

- champ clair

Corps principal

- Type: droit
- Matériau : aluminium moulé sous pression
- Avec poignée de transport

Tête

- Type : trinoculaire
- Rapport de vision: 50/50
- Inclinaison 30°
- Rotation à 360 °
- Distance interpupillaire (mm) : 48-75
- Réglage de la dioptrie : sur le tube gauche
- Vis de fixation pour oculaires incluse
- Diamètre intérieur du tuyau (mm) : 23

Oculaire

- Indice de champ (mm) : 20
- Agrandissement : 10x
- Diamètre du micromètre en verre (mm) : 21
- Extraction élevée des pupilles (pour les lunettes) : incluse
- Œillets en caoutchouc inclus

Revoluer

- Positions : Quadruple
- Renversé
- Bidirectionnel
- Rotation sur roulements à billes
- Filetage des objectifs : RMS

Objectif

- Système optique : 160
- Traitement anti-champignon
- Distance focale (mm) : 45
- Grossissement standard : 40x-1000x
- Type: N-PLAN (4x/0.10, W.D. 15.2 mm; 10x/0.25, W.D. 5.5 mm; 40x/0.65, W.D. 0.45 mm; 100x/1.25 (Huile/Eau), W.D. 0.13 mm.

Table

- Type : double couche
- Dimensions (mm) : 150x139
- Mécanisme de translation : entraînement par courroie
- Translation (mm) : 75x33
- Matériel : peinture anti-rayures
- Porte-échantillon inclus
- Nombre de lames : 1
- Échelle XY Vernier
- Précision de l'échelle de nonium (mm) : 0.1

Condensateur - Position unique

- Type : abbe
- Amovible
- Ouverture numérique : 1.25
- Échelle de grossissement pour positionnement simplifié incluse
- Diaphragme : à iris
- Centrabale

Système de mise à feu

- Type : macro et micro coaxial
- Course totale macrométrique (mm) : 18
- Course micrométrique (pour une rotation simple) (mm) : 0,4
- Graduations micrométriques : 100
- Résolution micrométrique (?m) : 4
- Stop supérieur pour éviter le contact
- Tension réglable

Éclairage diffusé

- Éclairage Kohler : fixe
- Type : X-LED
- Type X-LED : X-LED3
- Puissance de la source lumineuse (W) : 3.6
- Contrôle de la luminosité : manuel
- Durée (heures) : > 65,000
- Température (K) : 6,300
- Max. puissance requise (W) : 6

Alimentation pour l'éclairage transmis

- Type : Extérieur
- Connecteur pour microscope : jack, 2.1 mm
- Type de prise d'alimentation : multi-plug (EU, UK, US)
- Tension d'entrée : 100/240 Vac, 50/60 Hz
- Tension de sortie : 6 Vdc 2.5 A

Accessoires inclus

- Couverture anti-poussière
- Huile de trempage (10ml)
- Instrument de réglage de la tension
- Manuel de l'utilisateur : version numérique (téléchargeable)

INFORMAZIONI

- **Type** Biologique
- **Ergonomie** Trinoculaire

Microscope trinocolaire de laboratoire h595_02

Microscope trinocolaire de laboratoire h595_02

Tipologia_Microscopi: Biologici
Ergonomia: trinocolare

