



HOLITY.COM

## Frigo-congélateur portable pour médicaments h613\_02

Réfrigérateur portable pour le transport de médicaments. Capacité: 41 litres. Plage de température réglable entre +10°C/-10°C

Réfrigérateur-congélateur portable à usage médical, idéal pour le transport du sang, des médicaments, des vaccins. Doté d'une ouverture rabattable avec serrure à clé et poignées escamotables pour faciliter le transport. La partie interne est équipée d'un récipient et d'une lumière pour localiser et extraire facilement le contenu. La structure est réalisée en matière plastique antichoc et présente une isolation en polyuréthane expansé sans utilisation de CFC. Le réfrigérateur-congélateur est équipé d'un thermostat électronique à microprocesseur, avec affichage numérique qui permet à l'opérateur de surveiller et de régler la température interne; en outre, il y a un signal sonore qui s'active en cas de température trop basse ou trop haute.

### Caractéristiques techniques :

- Plage de température réglable : entre +10°C/-10°C, résolution 0,1°C
- Plage de température de fonctionnement : +10°C à +32°C, 60% Rh
- Dimensions extérieures : L60 x P37 x H40 cm
- Equipement interne : 1 panier en fil d'acier plastifié blanc pour faciliter l'extraction des matériaux dim. L27 x L25 x H25 cm
- Capacité : 41 litres
- Poids : 18 kg
- Structure : matière plastique rotomoulée résistante aux chocs et à haute résistance
- Isolation : mousse de polyuréthane sans CFC mm 40
- Ouverture de la porte à clapet
- Serrure avec clé de sécurité
- Lumière interne qui s'allume à l'ouverture de la porte
- 2 poignées rétractables
- Thermostat électronique à microprocesseur avec affichage digital
- Alarme acoustique et visuelle avec point lumineux de température minimale et maximale
- Réfrigération statique
- Dégivrage manuel
- Groupe frigorifique : composé d'un compresseur hermétique, d'un condenseur et d'un évaporateur périmétrique (type roll-bond).
- Dispositif automatique qui arrête le fonctionnement du réfrigérateur à partir d'un certain ampérage de la batterie pour éviter de la décharger.

### Données techniques :

- Réfrigérant : R600a - sans CFC
- Alimentazione: 12V/24V-110V/240V
- Réfrigération statique
- Dégivrage manuel
- Tension d'alimentation en courant continu : 12V/24V ; 110V/240V/50Hz-60Hz en courant alternatif
- Transformateur incorporé
- Fourniture interne de 2 câbles en fonction de l'alimentation souhaitée (1 prise allume-cigare, 1 prise Schuko)
- Conforme aux directives 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/EU (ROHS II) et aux amendements et compléments ultérieurs.

\*Les images sont purement indicatives.

## INFO

- **Hauteur** 40 cm
- **largeur** 60 cm
- **profondeur** 37 cm
- **Capacité** 41 L
- **température** +10 -10°C

## Frigo-congérateur portable pour médicaments h613\_02



### Frigo-congérateur portable pour médicaments h613\_02

---

Hauteur: 40 cm

Largeur: 60 cm

Profondeur: 37 cm

Capacité: 41 lt

Température: +10 -10°C