



Réfrigérateur portable médical 65 litres h613_04

Réfrigérateur-congélateur portable pour le transport de médicament. Capacité: 65 litres. Plage de température réglable entre +30 et -20°C. Setpoint: +22°C

Réfrigérateur-congélateur médical pour le transport de médicaments, vaccins, sang. Idéal pour les hôpitaux, les laboratoires et les études de recherche. Équipé d'un thermostat électronique à micro processeur avec lecture à affichage numérique, à travers lequel l'opérateur peut contrôler et ajuster la température. Le produit présente également une alarme sonore qui se déclenche en cas de température minimale ou maximale. La structure est réalisée en plastique résistant aux chocs et indéformable, avec isolation en polyuréthane expansé sans utilisation de CFC. La partie étrangère présente des poignées pratiques pour faciliter le transport et un couvercle avec fermeture à clé pour assurer une plus grande sécurité. L'intérieur est équipé d'un panier et de lumière pour faciliter l'identification et l'extraction du contenu.

Caractéristiques techniques :

- Plage de température : +30°C/-20°C; Setpoint +22°C
- Dimensions extérieures : L70 x P44x H47 cm
- Dimensions intérieures : L47 x P37.5 x H35 cm (+ compartiment L15 x P37.5 x H17 cm)
- Equipement intérieur : 1 panier dim. L46 x P36 x H32 cm;
- Capacité : 65 lt
- Poids : 24 kg
- Structure isolante : matière plastique non toxique à l'intérieur et à l'extérieur, épaisseur 40 mm
- Porte avec couvercle aveugle
- Serrure
- Thermostat électronique numérique
- Alarme sonore-visuelle pour les écarts de température
- Réfrigération statique
- Dégivrage manuel
- Groupe compresseur du type hermétique fonctionnant au gaz du type écologique R134a
- Dispositif automatique qui bloque le fonctionnement du réfrigérateur à un certain ampérage de la batterie pour éviter de la décharger
- En option : alimentation V220/50-60

Données techniques :

- Réfrigérant : R134a et sans CFC
- Tension d'alimentation : 12V/24V;
- Câble avec attache rapide pour prise allume-cigare

- Consommation nominale de courant 12 Vcc : 3.68 A
- Puissance absorbée nominale : 45 W
- Température ambiante d'utilisation : +10°C/+32°C, humidité 60%
- Conforme aux directives 2014/30/CE, 2014/35/CE et modifications et compléments ultérieurs

INFO

- **Hauteur** 47 cm
- **largeur** 70 cm
- **profondeur** 44 cm
- **Capacité** 65 L
- **température** +30 -20°C



Réfrigérateur portable médical 65 litres h613_04



Réfrigérateur portable médical 65 litres h613_04

Hauteur: 47 cm
Largeur: 70 cm
Profondeur: 44 cm
Capacité: 65 lt
Température: +30 -20°C

