



Brancard à hauteur variable avec charge max 300 kg h634_12

Civière pour le transport des patients avec hauteur variable. Portée max 300 kg

Civière hospitalière pour le transport des patients avec une charge maximale de 300 kg. La civière est équipée d'une alimentation basse tension via des batteries sans limite d'autonomie. Cadre anti-basculement et indéformable. Colonnes télescopiques à section rectangulaire qui assurent une stabilité extrême et une réponse immédiate dans toutes les conditions de fonctionnement. Système de freinage centralisé, utile pour assurer une stabilité supplémentaire au dispositif. Grande maniabilité pour faciliter au maximum les opérations de transport. Dossier inclinable par commande à gaz et/ou électriquement. Hauteur variable motorisée : -facilite l'accès aux patients de toute taille et/ou à mobilité réduite. - parce qu'elle est actionnée par des pédales électriques, les professionnels de la santé ne sont pas appelés à effectuer des opérations manuelles (par exemple, l'actionnement d'un système hydraulique à pédale) qui peuvent compromettre l'appareil musculaire. Trendelenburg et Trendelenburg inverse motorisés. Permet un positionnement rapide et automatique du patient grâce à l'activation d'une simple commande par impulsion. Stabilité élevée. Pas d'espace entre le cadre supérieur et inférieur. Plan de filet en HPL sans arêtes facile à nettoyer et à désinfecter. Côtés rabattables à large protection. Pare-chocs latéraux antichoc. Poignées de poussée ergonomiques et rabattables positionnées à la fois côté pieds et côté tête, pour une adhérence optimale au transport. Convient pour une utilisation dans des environnements dynamiques et une utilisation intensive. Simplifie les tâches des professionnels de la santé dans les environnements de stress au travail.

Caractéristiques techniques:

- Charge maximale : 300 kg
- Cadre en acier enduit de poudre thermodurcissable antibactérien
- Étage avec deux sections
- Hauteur réglable motorisée
- Dossier asservi au gaz
- Trendelenburg et Trendelenburg inversé motorisés
- Commande des mouvements par commande manuelle 8/10 touches
- Barres latérales antichoc
- Matelas en résine expansée haute densité
- Ignifuge UNI 9175/87 et 9175FA-1/94 classe 1IM
- Hauteur du matelas de 80 mm
- Câble d'alimentation et enrouleur
- Compartiment à bouteilles
- N quels. 4 stands porte-perfusion (barres non incluses)
- Alimentation par batterie 4,5 A interchangeable (n. 2 fourni) avec chargeur de bureau.

Option:

- Tige pour perfusion à 4 crochets

*image purement indicative le produit peut subir des modifications

INFO

- **Type** hauteur réglable

HOLITY.COM

Brancard à hauteur variable avec charge max 300 kg h634_12



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Brancard à hauteur variable avec charge max 300 kg h634_12

Hauteur mm: 399 mm
Longueur mm: 407 mm
Profondeur mm: 400 mm
Type: Altezza regolabile