



Douche d'urgence et douches oculaires h8319

Colonne de douche de sécurité avec ouverture manuel et douches oculaires avec vasque en ABS, ouverture de l'eau à pédale ou poussoir.

Colonne de douche d'urgence pour la décontamination, conforme à la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail. La colonne de douche doit être installée avec un axe vertical et être conçue et construite de manière à ce que l'alimentation se fasse à une distance de 2 200 à 100 mm de la surface de marche. Elle doit avoir une capacité de débit minimale de 100 L/min. à la pression d'alimentation minimale et doit distribuer le liquide de lavage de manière uniforme.

La colonne de douche d'urgence h8319 est composée de :

- un pommeau de douche anti-calcaire en laiton chromé avec vidange automatique débit à 2 bars l/min. 110 litres/min
- une douche oculaire avec bassin en ABS haute résistance et méthacrylate résistant aux UV pour l'extérieur
- un réducteur de débit automatique dans la douche oculaire pour obtenir un débit constant de 12 l/min

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : Ø 1" 1/4
- Pommeau de douche en laiton
- Douche oculaire en ABS
- Vidange : Ø 1" 1/4
- Garantie 2 ans

*image purement indicative

INFO

- **Actionnement** Manuel/à pédale
- **Type** avec douche oculaire
- **fixation** au sol

Douche d'urgence et douches oculaires h8319



Douche d'urgence et douches oculaires h8319

Azionamento: Manuale/ a pedale

Type: con lavaocchi

Fixation: a pavimento