



Panneau publicitaire lumineux 55 pouces h875_02

Totem publicitaire lumineux pour espaces extérieurs en acier peint. Écran 55". Dimensions : L. 965 x P. 378 x h. 2181 mm.

Totem multimédia d'extérieur avec écran LED IPS 55", Full HD haute luminosité 4000 NIT, 24/7 pour une parfaite visibilité des contenus même en plein soleil. Idéal pour être placé le long des rues, des places, des chemins, il est parfait comme point d'information pour les touristes et les citoyens. Il peut également servir de support publicitaire, placé à l'extérieur des magasins et des salles d'exposition. Grâce à sa structure et à son matériau, il est idéal pour les installations extérieures. Le corps est en acier galvanisé revêtu d'une poudre ép oxy, tandis que l'écran est en verre trempé antireflet et antivandalisme de 6 mm d'épaisseur avec filtre UV. Sur devis préalable, il est possible de personnaliser la couleur de la coque et sa finition (brillante, mate ou texturée anti-rayures), en choisissant dans toute la gamme RAL. Selon les exigences et la destination, il est possible de demander le totem avec une base à enterrer ou une plate-forme avec des trous pour la fixation au sol et une ouverture frontale ou arrière, pour un accès rapide à l'appareil interne. L'insertion de contenu n'est pas prévue et relève de la responsabilité du client. Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par câble LAN. Le client peut gérer et télécharger des contenus multimédias de manière autonome.

Caractéristiques techniques :

- Type : extérieur
- Dimensions : L. 965 x P. 378 x h. 2181 mm
- Poids : environ 150 kg
- Plage de température : -15°C à +50°C
- Matériau du cadre : acier galvanisé peint avec une poudre époxy pour usage extérieur, épaisseur 2/2,5 mm
- Ouverture frontale ou arrière pour l'accès à l'équipement (à déterminer lors de la commande)
- Degré de protection : IP65
- Construction anti-vandalisme Ik08 (impact 5J)
- Serrure de sécurité anti-vandalisme avec serrure à tige, charnières et vis cachées
- Climatisation : système de ventilation avec ventilation forcée
- Système électrique avec disjoncteur différentiel (230V - 50 Hz) + 2 disjoncteurs et parafoudre
- Fixation : base à enterrer dans le sol ou plateforme avec trous pour fixation au sol (à déterminer lors de la commande)
- Permet une connexion Wi-Fi ainsi qu'une connexion par câble LAN
- Multiplayer : l'appareil permet le chargement et la gestion de contenus multimédias (l'insertion et la gestion des contenus sont à la charge du client)

Écran :

- Écran LED IPS de 55 pouces, Full HD, haute luminosité 4000 NIT, 24/7
- Orientation de l'écran : portrait
- Proportions : 16:9
- Surface active : 1209 x 680 mm
- Résolution : 1920 x 1080 px
- Verre trempé antireflet et incassable de 6 mm d'épaisseur avec filtre UV

Certifications :

- Déclaration de conformité relative à la directive basse tension 2014/35/EU (DLGS 2016 86)
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/EU (DLGS 2016 80)
- Sur l'utilisation des substances et la mise au rebut des équipements : Directive RoHS 2011/65/EU (DLGS 2014 27) et Directive WEEE 2012/19/EU (DLGS 2014 49)
- Pour la structure métallique : conforme aux normes UNI EN16122 et UNI EN 16121
- Conformité CEI EN 62305-2 SPD

*Images purement indicatives.

*L'installation n'est pas incluse dans la fourniture, elle doit faire l'objet d'un devis séparé.

*Sur devis préalable, le totem peut être personnalisé en termes de couleur, de finition et de logo. Les couleurs peuvent être sélectionnées sur toute l'échelle RAL avec une finition brillante, mate ou texturée résistante aux rayures.

*L'entrée et la gestion du contenu ne sont pas incluses.

INFO

- **Tipologia** Da esterno



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM